

## Winkelaufspanntische aus Spezialguss

*Schwenkbereich 0-90°*

*Lange Seite ist Achsenseite*

- Werksnorm
- Einstellung mit Gradskala und Nonius 3''
- Sinuseinstellbereich 0-60°
- Endmaßauflagen gehärtet und geschliffen
- Spannflächen mit T-Nuten
- Klemmung mit seitlichen Bügeln
- ab Größe 400 x 300 mm mit Verstellspindel
- Lieferung einzeln verpackt inkl. Sinustabelle



### Technische Daten

Artikelnr.	Gen. in $\mu\text{m}$	Artikelnr.	Gen. in $\mu\text{m}$	Größe mm	Rollen- abstand mm	Anzahl T-Nuten	T-Nuten Breite mm	Gewicht kg
U1594101	3,0	U1594201	6,0	200x150x83	100	1	10,0	18
U1594102	3,0	U1594202	6,0	300x200x85	150	2	12,0	28
U1594103	4,0	U1594203	8,0	400x200x100	150	2	12,0	36
U1594104	4,0	U1594204	8,0	400x300x110	200	3	14,0	65
U1594105	4,0	U1594205	8,0	500x300x110	200	3	14,0	85
U1594106	4,0	U1594206	8,0	500x400x150	300	4	14,0	115
U1594107	6,0	U1594207	12,0	600x400x170	300	4	14,0	150
U1594108	6,0	U1594208	12,0	600x500x180	400	5	18,0	180
U1594109	8,0	U1594209	16,0	800x600x200	500	5	22,0	290

## Winkelaufspanntische aus Spezialguss

*Schwenkbereich 0-60°*

*2 Ebenen schwenkbar*

- Werksnorm
- Einstellung mit Gradskala und Nonius 3''
- Sinuseinstellbereich 0-60°
- Endmaßauflagen gehärtet und geschliffen
- Spannflächen mit T-Nuten
- Klemmung mit seitlichen Bügeln
- ab Größe 400 x 300 mm mit Verstellspindel
- Lieferung einzeln verpackt inkl. Sinustabelle



### Technische Daten

Artikelnr.	Gen. in $\mu\text{m}$	Artikelnr.	Gen. in $\mu\text{m}$	Größe mm	Rollenabstand mm	Anzahl T-Nuten	T-Nuten Breite mm	Gewicht kg
U1593301	3,0	U1593401	6,0	200x150x130	150/100	1	10,0	20
U1593302	3,0	U1593402	6,0	300x200x170	200/150	2	12,0	60
U1593303	4,0	U1593403	8,0	400x300x175	300/200	3	14,0	90
U1593304	4,0	U1593404	8,0	450x350x190	350/250	4	14,0	130
U1593305	4,0	U1593405	8,0	500x400x200	400/300	4	18,0	160