

Foto-Video-Endoskop mit TFT-Farbmonitor >> IP65/IP57

Gehäuse IP57 geschützt und auswechselbare Schläuche wasser- und kühlmitteldicht IP65

zur Inspektion von Maschinen, Anlagen, Getrieben, Motoren usw.

- Weitere Schläuche in verschiedensten Ausführungen ab Seite 3
- Mit Multifunktionstastatur
- Sehr robustes Gehäuse, kratzfestes Display
- Rückseite mit M8-Gewindekern für Stative
- Einige Modelle mit 2 Magnetplatten an der Rückseite
- Kamerakopf (CMOS) mit einer Auflösung von 640x480 Pixel und 67° Blickfeld
- Tiefenschärfe: 15 - 100 mm
- 4 stufenlos dimmbare LEDs

Funktionen:

- Digitaler Zoom
- Foto (JPG) und Video-Aufzeichnung (MPG-4)
- AV-OUT (PAL+NTSC)
- Uhrzeit/Datum Einstellung
- Ein-/Aus-Taste
- ABS/INC wählbar
- Mit 20 Sprachen
- USB-Datenausgang

**Lieferumfang:**

- 2GB Speicherkarte, Netzteil, 3,7V Lithium-Ionenakku, AV-Kabel, USB-Kabel, Reinigungs-Set, Bedienungsanleitung, stabiler Transportkoffer, **mit Schlauch**

Technische Daten

Artikelnr.	Schlauch Länge mm	Schlauch-Ø mm	Schlauchart	Abmaße mm	Magnet	Gewicht in Kg
V620076	1000	4,0	Flexibel	220x120x35	Nein	0,390
V620176	1000	4,25	Halbstarr	220x120x35	Nein	0,390
V620120	1000	5,5	Flexibel	220x120x35	Ja	0,410
V620121	1000	5,8	Halbstarr	220x120x35	Ja	0,410
V620220	2000	5,5	Flexibel	220x120x35	Ja	0,500
V620221	2000	5,8	Halbstarr	220x120x35	Ja	0,500
V620320	3000	5,5	Flexibel	220x120x35	Ja	0,580
V620321	3000	5,8	Halbstarr	220x120x35	Ja	0,580

Alle Produkte und Preise finden Sie unter

praezisionstools.de und praezisionsmesstechnik.de

Seite | 2

Foto-Video-Endoskop mit TFT-Farbmonitor >> IP57**Gehäuse IP57 geschützt****zur Inspektion von Maschinen, Anlagen, Getrieben, Motoren usw.**

- Nur Gerät mit Zubehör OHNE Schlauch
- Schläuche in verschiedensten Ausführungen ab Seite 3
- Mit Multifunktionstastatur
- Sehr robustes Gehäuse, kratzfestes Display
- Rückseite mit M8-Gewindekern für Stative
- Mit 2 Magnetplatten an der Rückseite
- Rückseite mit M8-Gewindekern für Stative

Funktionen:

- Digitaler Zoom
- Foto (JPG) und Video-Aufzeichnung (MPG-4)
- AV-OUT (PAL+NTSC)
- Uhrzeit/Datum Einstellung
- Ein-/Aus-Taste
- ABS/INC wählbar
- Mit 20 Sprachen
- USB-Datenausgang

Lieferumfang:

- 2GB Speicherkarte, Netzteil, 3,7V Lithium-Ionenakku, AV-Kabel, USB-Kabel, Reinigungs-Set, Bedienungsanleitung, stabiler Transportkoffer

**Technische Daten**

Artikelnr.	Abmaße mm	Magnet	Gewicht in Kg
V620002	220x120x35	Ja	0,450

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Für alle Lieferungen gelten unsere AGB.

W&Z-Vertrieb GmbH, Deubener Str. 14, D-01159 Dresden,

Tel.: 0049 (0)351 4219125, Fax: 0049 (0)351 4219127

Schläuche für Foto-Video-Endoskop mit TFT-Farbmonitor wasser- und kühlmitteldicht IP65

- 3 verschiedene Ausführungen
- Mit 4 leistungsstarken dimmbaren LEDs

Ausführungen:

Seitensicht (90°)



90°
Schlauch

Typ A

Frontsicht (0°)



0°
Schlauch

Typ B

Front- und Seitensicht
kombiniert (0° und 90°)



0° und 90°
Schlauch

Typ C

Technische Daten

Artikelnr.	Schlauch Typ	Schlauch Länge mm	Schlauch-Ø mm	Schlauchart	Gewicht in Kg
V6299012	A	1000	5,5	Flexibel	0,095
V6299013	B	1000	5,5	Flexibel	0,095
V6299014	B	1000	5,8	Halbstarr	0,095
V6299015	C	1000	5,8	Flexibel	0,095
V6299022	B	2000	5,5	Flexibel	0,175
V6299023	B	2000	5,8	Halbstarr	0,175
V6299032	B	3000	5,5	Flexibel	0,225
V6299033	B	3000	5,8	Halbstarr	0,225
V6299056	B	5000	5,5	Flexibel	0,360
V6299057	B	5000	5,8	Halbstarr	0,360
V6299063	B	1000	4,0	Flexibel	0,065
V6299067	B	1000	4,25	Halbstarr	0,095